

ABRIMEC

MACCHINE AGRICOLE
AGRICULTURAL MACHINERY



RANGHINATORE A 4 • 5 • 6 STELLE
MOD. AM4R-225 • AM5R-330 • AM6R-400

Le ruote stellari progettate per sfiorare leggermente il foraggio fan sì che la lavorazione sia accurata e nello stesso tempo soffice, evitando così il deterioramento dovuto a perdite per distacco di foglioline nei fieni teneri come erba medica, trifoglio, ecc.

Grazie alla grande flessibilità dello **SPECIALE AMMORTIZZATORE** sul castello, i nostri ranghinatori lavorano velocemente e dolcemente anche nei terreni accidentati, irregolari e sono estremamente indicati a lavorare in collina, ranghinare fossi, argini e conche.

In primavera questo tipo di ranghinatore può essere utilizzato nella scarificazione dei prati, nella pulizia dallo strame e dalla terra mossa dalle talpe; tutto questo semplicemente disponendo il macchinario a maggior contatto con il terreno.

L'attrezzo ha una durata illimitata in quanto non esistono parti soggette a grande usura come ingranaggi, cinghie o catene.



Speciale ammortizzatore - Special shock-absorber



Speciale braccetto oscillante per ranghinatore portato a 5 stelle
Special oscillating arm for AM5R-330 3PT

Star wheels turn touching hay softly. An accurate and soft hay processing is thus performed and deteriorating brought about by leaf loss in tender kinds of hay such as lucern, trefoif, etc...., is avoided.

Thanks to remarkable **SPECIAL SHOCK-ABSORBER** flexibility on the castle, our side delivery rakes work fast and smoothly on uneven and rocky surfaces too and are very handy on hills, land depressions, bank and ditches.

In spring time, leading teeth more in contact with the ground, they can be used in meadow scrapping and cleaning from fodder and earth put upside down by moles.

The machine last forever, because they do not have parts easy to be worn out like gears, belts or chains.

DATI TECNICI - TECHNICAL DESCRIPTIONS

MODELLO	MODEL	AM4R-225	AM5R-330	AM6R-400
Numero delle raggere	No. of star wheels	4	5	6
Diametro della raggera	Dia. of star wheel	1,45 m (58")	1,45 m (58")	1,45 m (58")
Numero denti della raggera	No. of tynes for wheel	40	40	40
Larghezza massima lavoro	Maximum working width	2,25 m	3,3 m	4 m
Larghezza di trasporto	Transport width	1,5 m	1,5 m	2,2 m
Velocità di lavoro	Working speed up to	23 kph (14mph)	23 kph (14mph)	23 kph (14mph)
Potenza richiesta	Power required	18 kW (25hp)	18 kW (25hp)	26 kW (35hp)
Peso approssimativo	Weight	200 kg	230 kg	260 kg
Attacco	Connection	3 PT	3 PT	3 PT

www.industrialmecabbriatamario.it

INDUSTRIAL MEC ABBRIATA MARIO SRL

COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE



15079 SEZZADIO (AL) Italy
Tel. +39 0131 703177 • Fax +39 0131 703603
e-mail: info@industrialmecabbriatamario.it

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY

Dati e caratteristiche tecniche non sono impegnativi • Data and technical features are not binding
Les informations et caractéristiques techniques sont fournies sans engagement
Los datos y las características técnicas deben considerarse como sujetas a eventuales modificaciones
Die Daten und technischen Merkmale sind nicht verbindlich